POLISTUC VERNICI

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 =

Техническая карта

FPN0017 **31/01/2017**

Версия 2

POLISTUC S.p.A. – адрес предприятия: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262

Rappresentante ufficiale in Russia: OOO NEW TECHNOLOGY e-mail: novtech_lkm@mail.ru

POLISTUC S.p,A. – это компания с системой менеджмента качества, сертифицированной DNV согласно нормам UNI EN ISO 9001.

Наименование и код

FPN0017

Химический тип

Полиуретановый ЛКМ

Описание и характеристики

Черный ПУ грунт.

Продукт используется при отделке деревянных рам, плоских поверхностей и мебели.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	72±2
Вязкость(DIN8 при 20^0C)	I.O. 301	Секунд	28±3
Удельный вес	I.O. 309	г/см3	1,380±0,010

Способ нанесения

FPN0017: 100 весовых частей
CT310: 50 весовых частей
DL033: 20-40 весовых частей
Рабочая вязкость (DIN4): 16 секунд

Техническая карта

FPN0017 **31/01/2017**

Версия 2

Жизнеспособность: 2 часа
Сушка: при 20^{0}C
От пыли: 35 минут
На отлип:60 минут
Шлифовка: 12 часов
Штабелирование: 16 часов
Система нанесения: распыление
Расход: 100-150 г/м²
Количество слоев: 2 с промежуточной сушкой 60-90 минут

Основные свойства

Полиуретановый грунт с хорошими общими характеристиками и укрывистостью.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° C. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и вырабатывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев
При хранении в оригинальных закрытых упаковках.

Информация, приведённая в данной технической карте, основывается на нашем опыте и знаниях. Фирма POLISTUC гарантирует заявленные физико-химические характеристики продукта при условии выполнения указанных условий.
Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на пользователе, который перед применением продукта должен проверить, отвечает ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.
Коммерческая и техническая структура фирмы POLISTUC всегда в Вашем распоряжении для дальнейших пояснений, касающихся правильного применения наших продуктов.